



ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

СПЕЦОДЕЖДА

ЗАЩИТА РУК

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА

ЗАЩИТА СЛУХА

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЕ И МАРКИРОВКА

СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ



ОГРАЖДЕНИЕ И МАРКИРОВКА

Профили ударопрочные полиуретановые

Назначение: поглощение ударов и сигнальная маркировка выступающих частей оборудования, ограждений, узлов промышленной техники, автотранспорта

Применение: подходят для использования как внутри помещений, так и снаружи

Материал: эластичный пенополиуретан

Клеевой слой: модифицированный акрилатный клей, стойкий к старению

Температурный режим: от -40°C до +100°C

Цвет: желто-черный, красно-белый, белый, черный, флуоресцентный, люминесцентный

Длина: 1 м, 5 м, 50 м

Особенность модели:

возможность монтажа на изогнутые поверхности, высокая устойчивость к механическим нагрузкам и УФ

ПРО-009



ПРО-008



Артикул	Название	Диаметр	Вырез
ПРО-008	Профиль полиуретановый тип А (угол)	40 мм	25x25 мм
ПРО-009	Профиль полиуретановый тип В (паз)	40 мм	19x8 мм

Лента напольной разметки

Назначение: разметка полос движения транспорта и работников, обозначение мест хранения, маркировки опасных зон производства, зонирование пространства, маркировка колонн, слагбаумов

Применение: подходит для использования внутри помещений

Материал ленты: пигментированный винил 0,14 мм

Клеевой слой: каучуковый адгезив

Растяжение до разрыва: 150%

Температурный режим: от -5°C до +60°C

Цвет ленты: белый, желтый, красный, зеленый, синий, черный, красно-белый, желто-черный

Стандарты: ГОСТ 12.4.026-2015

Особенность модели:

устойчивость к абразивным воздействиям, истиранию, действию влаги, кислоты и щелочей, высокая адгезия к большинству поверхностей



ЛЕН-102

Артикул	Название	Ширина ленты	Длина рулона
ЛЕН-102	Лента клеящаяся для разметки пола	50 мм	33 м

ОГРАЖДЕНИЕ И МАРКИРОВКА

Знаки по технике безопасности и охране труда

Назначение: графические изображения, предупреждающие людей о возможной опасности и предписывающие выполнение определенных действий в той или иной ситуации

Применяемые материалы: самоклеящаяся ПВХ-пленка, фотолюминесцентная пленка, световозвращающая пленка, ПВХ-пластик, металл

Варианты изображений: простое, световозвращающее, фотолюминесцентное

Стандарты: ГОСТ 12.4.026-2015




Запрещающие



Предупреждающие



Предписывающие



Пожарной безопасности



Эвакуационные знаки и знаки медицинского назначения



Указательные

В каталоге приведена лишь небольшая часть различных знаков безопасности. Изготавливается весь необходимый перечень знаков, плакатов и стенов, в том числе по эскизу.

Группа знаков	Форма	Сигнальный цвет
Запрещающие	Круг с поперечной полосой	Красный
Предупреждающие	Треугольник	Желтый
Предписывающие	Круг	Синий
Пожарной безопасности	Квадрат, прямоугольник	Красный
Медицинского и санитарного назначения/ Эвакуационные	Квадрат, прямоугольник	Зеленый
Указательные	Квадрат, прямоугольник	Синий

РАЗМЕРЫ ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Расстояние, с которого должен распознаваться знак, м		1	2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25
Для круглых, квадратных, треугольных знаков	Высота знака, мм	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
	Высота знака, мм	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Для прямоугольных знаков	Высота знака, мм	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
	Ширина знака, мм	100	160	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300